



Unser beliebter 48 cm (19") Monitor im geschlossenen Alugehäuse mit entspiegelter Schutzscheibe (frontseitig IP65 geschützt).

Nachfolger von M-FLAT 19/3!

Besticht in vielerlei Hinsicht mit rückseitiger VESA 75/100 Montagemöglichkeit.

## Technische Daten

Artikel	M-FLAT 19/7
Größe / Diagonale	48.00 cm (19,0")
Pixelabstand	0.294 x 0.294 mm
Auflösung	1280 x 1024
aktive Bildfläche	376 x 301 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> min.
Kontrast	1500:1
Blickwinkel	170° / 170°
Hintergrundbeleuchtung	LED, MTBF 50.000 Std.
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Horizontalfrequenz	30 - 60 kHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisation	sep. TTL pos./neg.
Videonormen	VGA, SVGA, XGA, SXGA
Signaleingang	15pin D-Sub analog, DVI-D digital
Spannungsversorgung	80-264 VAC / 47-63 Hz
Leistungsverbrauch	39 W typ. / 45 W max.
Gewicht ca.	7 kg
Normen, Konformität	CE; RoHS
Schutzart	IP65 frontseitig (mit entspiegelter Glasscheibe)
Betriebstemperatur	0° ~ +50° C
Lagertemperatur	-20° ~ +60° C
Mechanik	Gehäuse Aluminium
Optionen	Varianten.

© Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderung vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen, sowie Logos sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. SR SYSTEM-ELEKTRONIK GmbH behält sich das Recht vor, die enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Der Kunde muss für seinen aktuellen Informationsstand Sorge tragen. SR übernimmt keine Gewähr für Folgeschäden im Gebrauch dieses Gerätes und trägt keine Verantwortung für eventuelle Fehler, die in dieser Dokumentation auftreten könnten.

Intel®, Intel® Core(TM), Intel® Atom(TM), are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. Linux® ist he registered trademark of Linus Tovalds in the U.S. and other countries.