



21,5" (16:9) Pultmount Monitor Auflösung Full HD 1920 x 1080 Aluminium Front IP65 (mit Glasscheibe)  
Alternative zum 22" Monitor mit 1680 x 1050  
Weitbereichs-Netzteil integriert LED-Backlight

## Technische Daten

Artikel	R-FLAT 22/FHD
Größe / Diagonale	54.6 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080
aktive Bildfläche	475.2 x 267.3 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> min.
Kontrast	5000:1
Blickwinkel	178° / 178°
Hintergrundbeleuchtung	LED, MTBF 50.000 Std.
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Reaktionszeit	14 ms
Horizontalfrequenz	30 - 60 kHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisation	sep. TTL pos./neg.
Videonormen	VGA, SVGA, XGA, SXGA, 1080p
Signaleingang	15pin D-Sub analog, DVI-D digital
Spannungsversorgung	100-240 VAC ; 50-60 Hz
Leistungsverbrauch	33 W typ.
Gewicht ca.	9 kg
Normen, Konformität	CE; RoHS
Schutzart	IP65 frontseitig (mit entspiegelter Glasscheibe)
Betriebstemperatur	0° ~ +50° C
Lagertemperatur	-20° ~ +60° C
Mechanik	Frontblende Alu natur eloxiert, Gehäuse Alu
Optionen	Varianten.

© Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderung vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen, sowie Logos sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. SR SYSTEM-ELEKTRONIK GmbH behält sich das Recht vor, die enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Der Kunde muss für seinen aktuellen Informationsstand Sorge tragen. SR übernimmt keine Gewähr für Folgeschäden im Gebrauch dieses Gerätes und trägt keine Verantwortung für eventuelle Fehler, die in dieser Dokumentation auftreten könnten.

Intel®, Intel® Core(TM), Intel® Atom(TM), are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. Linux® ist he registered trademark of Linus Tovalds in the U.S. and other countries.