



Nachfolger von R-FLAT 12/3-M!

Dieser äußerst kompakte 12,1" Einbamonitor überzeugt mit seinem exzellenten Helligkeitswert und einem hohen Kontrastwert.

Die Mini-Frontblende mit rückseitigen Befestigungsbolzen und das integrierte Netzteil garantieren Ihnen einen einfachen Einbau.

## Technische Daten

Artikel	R-FLAT 12/8-M
Größe / Diagonale	30.70 cm (12,1")
Auflösung	1024 x 768
aktive Bildfläche	246 x 184.5 mm
Helligkeit	600 cd/m <sup>2</sup> min.
Kontrast	1000:1
Blickwinkel	178° / 178°
Hintergrundbeleuchtung	LED, MTBF 50.000 Std.
Anzahl der Farben	16,2 Mio. / 262 k
Reaktionszeit	35 ms typ.
Horizontalfrequenz	30 - 60 kHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisation	sep. TTL pos./neg.
Videonormen	VGA, SVGA, XGA
Signaleingang	15pin D-Sub analog, DVI-D digital
Spannungsversorgung	80-264 VAC / 47-63 Hz
Leistungsverbrauch	12 W typ. / 13 W max.
Gewicht ca.	4 kg
Normen, Konformität	CE; RoHS
Schutzart	IP65 frontseitig (mit entspiegelter Glasscheibe)
Betriebstemperatur	0° ~ +50° C
Lagertemperatur	-20° ~ +60° C
Mechanik	Frontblende Alu natur eloxiert
Optionen	Varianten.

© Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderung vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen, sowie Logos sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. SR SYSTEM-ELEKTRONIK GmbH behält sich das Recht vor, die enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Der Kunde muss für seinen aktuellen Informationsstand Sorge tragen. SR übernimmt keine Gewähr für Folgeschäden im Gebrauch dieses Gerätes und trägt keine Verantwortung für eventuelle Fehler, die in dieser Dokumentation auftreten könnten.

Intel®, Intel® Core(TM), Intel® Atom(TM), are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. Linux® ist he registered trademark of Linus Tovalds in the U.S. and other countries.