



VGA-Kabel und Verstärker, Standard und abgewinkelte Lösungen.

1.8 / 3 / 6 / 10 / 20 m

doppelt geschirmtes Kabel, RGB mit 75 Ohm, erhöhte Abschirmung

schwarzes, industrietaugliches VGA-Kabel mit Ferritkern
15-pol. HD-Sub-D Stecker-Stecker

Technische Daten

Artikel	VGA-Kabel
Signaleingang	15pin D-Sub analog
Abmessungen (BxHxT)	Durchmesser 8 mm
Optionen	

© Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderung vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen, sowie Logos sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. SR SYSTEM-ELEKTRONIK GmbH behält sich das Recht vor, die enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Der Kunde muss für seinen aktuellen Informationsstand Sorge tragen. SR übernimmt keine Gewähr für Folgeschäden im Gebrauch dieses Gerätes und trägt keine Verantwortung für eventuelle Fehler, die in dieser Dokumentation auftreten könnten.

Intel®, Intel® Core(TM), Intel® Atom(TM), are trademarks of the Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. Linux® ist he registered trademark of Linus Tovalds in the U.S. and other countries.